

> 我们是迪万伦

作为韩国首家大型工程机械品牌，我们的历史可以追溯到1937年。长期以来，我们始终致力于提供卓越的产品和解决方案。

迪万伦是品牌的一次焕新升级，反映了我们持续发展的核心理念，为建设一个美好的世界而不断努力奋斗！

Powered by Innovation



艾奇蒂现代迪万伦工程机械有限公司
©HD Hyundai Infracore. All rights reserved.

某些规格基于工程测算会跟实际有所偏差。规格仅供比较之用，如有更改，恕不另行通知。
个别迪万伦设备的规格将根据设计、制造、操作条件和其他因素的正常变化而变化。迪万伦设备的部分图片不限于标准配套。

develon-ce.cn

DEVELON

迪万伦

DX60_D

整机重量: 5,950kg | 额定功率: 36.4kW/3,000rpm | 铲斗容量: 0.25 m³



DEVELON

不断进化, 为了更好

作为韩国首家大型工程机械品牌, 我们的历史可以追溯到1937年。长期以来, 我们始终在为公众、社会以及世界各地关键的基础设施建设提供可靠的土方设备。

我们是迪万伦

迪万伦是品牌的一次焕新升级, 反映了我们持续发展的核心理念, 留下积极发展的足迹。展望未来, 我们将继续提供创新的产品和解决方案, 推动我们当今世界不断进步。




NEW 动力

全新系列装备延续上一代优秀基因, 结合迪万伦DW02涡轮增压高性能发动机; 迪万伦专属定制主泵/主控阀, 动力匹配合理, 性能稳定耐久; 作业舒适度进一步优化; 助力客户征服各种苛刻工况, 实现利益最大化。



全新的液压系统


先进的液压系统,根据负载优化主泵流量输出,实现油耗最少化。



发动机

生产厂家
功率
排放认证
气缸数

迪万伦DW02
36.4kW/3,000rpm
满足中国第四阶段排放(无后处理)
4



部品久经市场验证, 可靠耐用

底盘宽度增加至 **2,000mm**
履带板宽度升级为 **400mm**

整车压力提高
加强提升力
提高作业速度



高原利器, 林业首选之全能干将

- 动力强劲, 品质保障

- 搭载技术先进的迪万伦DW02涡轮增压发动机, 动力强劲, 耐久性强。
- 迪万伦专属定制大排量主泵, 可充分发挥0.25m³铲斗的作业能力, 性能稳定可靠, 整机综合能效全面提升。

- 优化性能, 节省能耗, 确保收益

- 液压采用LS系统, 按需供流, 最大限度节省能耗的同时精准控制多重动作, 提升作业精度。
- 复合作业时大臂优先, 速度显著提高, 驾驶体验感大大改善。
- 迪万伦DW02涡轮增压发动机, 无后处理满足国四排放, 使用省心省力。

- 结构件优化升级, 无惧苛刻工况, 耐久稳定

- 全新升级侧置大臂平台, 有效减少回转转动惯量, 更适合硬挖工况。
- 加宽的底盘和履带板设计, 提升整体作业稳定性。


- 舒适的驾驶环境, 提升操控体验

- 大型驾驶室, 空间宽敞, 360度全通透视野设计。
- 悬浮座椅, 充分过滤作业震动, 大幅提升操作舒适度。
- 大屏幕仪表, 一键启动, 便利性配置拉满。





舒适、安全的驾驶环境



1. 宽敞的驾驶空间

外观大气, 内部宽敞明亮, 操作更舒心。

2. 空调系统

前后出口的舒适的空调系统, 保障驾驶员舒适的工作空间。

3. 悬浮座椅

全新悬浮座椅, 上下前后可调节, 充分缓震提升舒适性。

4. 大屏仪表盘

全液晶大屏仪表, 显示信息丰富, 可对整机性能进行必要设置。

5. 发动机紧急制动按钮

按下制动按钮会切断发动机的燃油供应, 节约油耗, 同时可保证人员安全。

6. 空调滤芯

方便维护清洗的空调滤芯。

7. 蓝牙收音机

功能升级, 可蓝牙或USB连接手机, 轻松听歌打电话。

8. 一键按钮式启动

一键启动, 便利性进一步升级。



优化的减震效果
结合悬浮座椅
减少操作疲劳感

便利、迅速、经济的维护性


全新便利的维护性设置, 为客户提供方便、快捷的使用条件。



电瓶箱盖全新设计

全新设计的电瓶箱及储物空间, 黄油枪固定在电瓶箱内保养快捷便利; 保护罩加装锁芯, 保护电瓶及工具。

可靠、便捷的维护系统



1. 高效耐久的发动机

迪万伦4缸发动机经过长期市场验证, 油耗低、动力强、耐久性好。

2. LED工作照明灯

使用全新高质量工作照明灯, 提供便利安全的夜间作业环境。

3. 滤芯集中放置

发动机罩打开后各种部位滤芯及加水口易于接近, 方便保养。

4. 多重燃油过滤系统

多重燃油过滤系统, 保证发动机耐久的同时减少有害气体排放。

5. 强化设计的大小臂

大小臂减少焊缝并改善结构, 避免应力集中。大臂底板一体化设计, 提高大小臂结构稳定性和耐久性。


6. 底盘履带加宽

履带板宽度增加, 保障恶劣工况下施工时底盘稳定性。



技术参数

| 型号 | | DX60D | |
|--------------|---|-------|-------|
| 最大挖掘距离 | A | (mm) | 5,946 |
| 在地面的最大挖掘距离 | B | (mm) | 5,811 |
| 最大挖掘深度 | C | (mm) | 3,812 |
| 最大装载高度 | D | (mm) | 4,185 |
| 最大挖掘高度 | F | (mm) | 5,980 |
| 铲斗销轴最大高度 | G | (mm) | 5,050 |
| 最大垂直臂挖掘深度 | H | (mm) | 3,065 |
| 最小回转半径 | M | (mm) | 2,030 |
| 尾部回转半径 | N | (mm) | 1,700 |
| 运输高度(到大臂) | P | (mm) | 1,950 |
| 运输高度(至驾驶室顶部) | T | (mm) | 2,630 |
| 运输长度 | Q | (mm) | 5,670 |
| 配重离地间隙 | S | (mm) | 700 |
| 轮距 | X | (mm) | 2,030 |
| 履带长度 | Y | (mm) | 2,550 |
| 上部体宽度 | U | (mm) | 1,990 |
| 下部体宽度 | Z | (mm) | 2,000 |
| 履带板宽度 | a | (mm) | 400 |
| 履带高度 | b | (mm) | 566 |
| 车身离地间隙 | c | (mm) | 332 |



主要规格

| 发动机 | |
|-----|---------|
| 型号 | 迪万伦DW02 |
| 气缸数 | 4 |

基本参数

| | |
|-----------|--------------|
| 动臂 | 3,000mm |
| 斗杆 | 1,550mm |
| 铲斗斗容 | 0.25m³ |
| 履带板 | 400mm |
| 操作重量 | 5,950kg |
| 回转速度 | 11rpm |
| 行走速度(高/低) | 4.2/2.5km/hr |

| 油缸 | |
|---------------|--------------|
| 动臂(缸径×杆径×行程) | 110×60×662mm |
| 斗杆(缸径×杆径×行程) | 90×55×735mm |
| 铲斗(缸径×杆径×行程) | 85×50×613mm |
| 推土板(缸径×杆径×行程) | 100×55×152mm |

| 发动机 | |
|-------|-----------------|
| 缸径×活塞 | φ90×100mm |
| 额定功率 | 36.4kW/3,000rpm |

| 油箱容量 | |
|---------|------|
| 燃油箱 | 130L |
| 发动机机油 | 9L |
| 行走变速箱机油 | 2×2L |
| 液压油箱 | 80L |

| 最大挖掘力(ISO) | |
|------------|--------|
| 铲斗 | 4ton |
| 斗杆 | 2.8ton |

迪万伦关爱



通过诚意倾听客户心声，DevelonCARE(迪万伦关爱)向客户提供保持业务运营和长期发展所需的服务解决方案,实现“满足客户、共同发展”的独特价值。

Reliable 可信赖



Caring 关怀

Collaborative 协作



Sustainable 可持续发展

客户关爱热线:4000-777-888



多种报修方式
(电话、微信、在线客服)



专家坐席
疑难故障解答



呼叫中心派工系统



服务工程师手机端



智能服务数据系统